


Lipidway P

Réf.647941 - HTS Bio



**Biotraitement des bacs à graisse.
Des installations propres et sans odeurs, durablement.**



HTSBIO
LABORATORIES

AVANTAGES

- Digère les graisses - Supprime les mauvaises odeurs - Espace les curages.
- S'applique très facilement - Idéal pour les grands bacs à graisse.

PROPRIÉTÉS

- **Lipidway P** permet de traiter efficacement les bacs à graisse.
- Formulé selon le procédé CONSORTIUM®, il associe plusieurs souches de micro-organismes spécifiquement sélectionnés. Leur fonctionnement en synergie leur permet de digérer les graisses propres aux organes de traitement des restaurations collectives. Protégés grâce à la biofixation du procédé BIOSMOSE®, les micro-organismes sont réveillés au contact de l'eau tiède pour délivrer toute leur puissance de façon ciblée. Ils sont efficaces même en cas d'utilisation de biocides et lors de variations saisonnières rendant le Lipidway P parfaitement adapté aux restaurants, cuisines collectives, cantines...
- **Lipidway P** enrichit la flore naturelle des bacs grâce à ses micro-organismes spécialisés dans la digestion des graisses, permettant un fonctionnement optimal. Il réduit ainsi le volume des graisses et permet le développement d'une flore active non génératrice de gaz malodorant type H₂S. Les mauvaises odeurs sont éliminées, les engorgements évités et les curages considérablement espacés.
- À plus long terme, il facilite l'assimilation des graisses en amont et en aval des installations jusque dans la station d'épuration.
- Son efficacité renforcée est particulièrement adaptée pour le traitement des bacs à graisse de grande capacité.
- **Efficacité** : **Lipidway P** bénéficie des procédés CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie) et BIOSMOSE® (biofixation).
- **Sécurité** : **Lipidway P** est sans étiquetage de risque, ni pour l'utilisateur ni pour l'environnement. Il a été formulé pour limiter les risques d'allergies et sans OGM.
- **Protection** : **Lipidway P** est éco-conçu. Il utilise des matières actives issues de ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable. Son gobelet doseur permet un dosage correct.

CARACTÉRISTIQUES

- **Micro-organismes issus des biotechnologies** - Usage professionnel - Aspect : poudre fine.
- Parfum : Sans - DLUO : 730 jours - pH : 7.

COMPOSITION

- FDS disponible sur demande.

MODE D'EMPLOI

- Produit à diluer.
- Appliquer en versant dans l'une des évacuations la plus éloignée du bac à graisse en privilégiant une application en fin de journée. Évacuer avec de l'eau tiède de préférence pendant 3 minutes environ.
- Ne pas utiliser de bactéricides 2 heures avant et 2 heures après. Dans le cas d'une application sur un bac à graisses en fonctionnement, il convient de briser la croûte en surface au préalable pour bien mettre le produit au contact de l'effluent.

DOSAGE

- 1000 repas / jour - 1kg / mois + Actiway et Lipidway L selon FT.
- Appliquer le bon dosage et la température minimale recommandée (20°C) afin de faire baisser autant que possible la consommation d'énergie et d'eau et de réduire la pollution de l'eau. Le produit s'utilise en quantité réduite par rapport aux produits prêts à l'emploi.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Pot de 1 kg
N° Produit : 647941

H
Y
G
I
È
N
E

D
E

L
A

C
U
I
S
I
N
E