

COMBINÉ PROFESSIONNEL POSITIF/NÉGATIF, CARROSSERIE INOX, 361L

LIEBHERR



- Système frigorifique indépendant avec 2 moteurs et 2 régulations.
- Régulation électronique avec alarmes porte et température.
- Régulation protégée sous lexan.
- Réglage du niveau d'hygrométrie (bas ou élevé).
- Dégivrage entièrement automatique sur partie réfrigérateur et manuel sur partie congélateur.
- Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
- Carrosserie en acier inox.

- Isolation haute densité sans CFC épaisseur 55 mm sur réfrigérateur et 70 mm sur congélateur.
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
- Réfrigérateur avec 3 grilles acier plastifié et congélateur avec 3 paniers.
- Portes réversibles avec serrures et rappel automatique.
- Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
- Fluide propre R-600a.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
127694	GCV 4060

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
132509	EJ 32	Enregistreur de température mobile (seul)
132510	EJ 32 IN	Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

DONNÉES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENTS

Tiroirs congélateur (nb)	3
Dimensions tiroirs sup. (LxPxH) (mm)	445x404x156
Dimensions tiroir inf. (LxPxH) (mm)	445x257x165
Grille acier plastifié (nb)	3
Dimensions grilles (LxP) (mm)	478x420
Hauteur de réglage (mm)	32
Nombre de niveaux max.	25

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve réfrigérateur (LxPxH) (mm)	440x435x1105
Cuve congélateur (LxPxH) (mm)	431x435x597
Poids net (kg)	82
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x615x2000

COMMANDE

Réglage hygrométrie	2 niveaux (réfrigérateur)
Alarme ouverture de porte	visuelle et sonore
Verrouillage de la commande	oui
Alarme température	visuelle et sonore
Affichage température	double digital
Régulation	électronique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rappel de porte automatique	oui
Porte	inox
Épaisseur d'isolation	55 / 70
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Serrure	oui
Condenseur	statique
Cuve	ABS
Type d'éclairage	Non
Type de froid	positif/négatif
Refroidissement	ventilé (réfrigérateur) / statique (congélateur)
Dégivrage	automatique (réfrigérateur) / manuel (congélateur)
Fluide	R-600a
Température (°C)	+1°C à +15°C / -28°C à -14°C
Niveau sonore dB(A)	52
Carrosserie	inox
Volume brut total (L)	361
Volume utile total (l.)	345
Volume brut réfrigérateur (L)	254

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (W/h)	111
Intensité (A)	1.5
Puissance électrique raccordée (W)	260
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique annuelle (kWh/an)	475
Consommation énergétique (kWh/24h)	1.3
Classe climatique	5 (+40°C)

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	88
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	620x709x2055

Volume brut congélateur (L)	107
Volume utile congélateur (l.)	105
Évaporateur réfrigérateur / congélateur	Roll Bond / tube alu périphérique

SCHÉMAS TECHNIQUES

