

CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec une teneur en chrome supérieure à 17,5%.

- Bandeau avant et dossier hauteur 100 mm rayonnés.
- Habillage 3 faces.
- Egouttoir nervuré penté, bord anti-ruissellement.
- Bacs et égouttoirs insonorisés.
- Fixation par 2 ou 3 support muraux sous le dossier, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontabilité.
- Livraison avec tube surverse, siphon.
- Au choix: avec ou sans robinetterie mélangeuse.
- Robinet référence 230 300.
- Trou Ø33mm (obturé) pour les modèles sans robinetterie.

Accessoires:

- Robinet mélangeur, débit 30 l/min (3 bars)
- Robinet mélangeur, 1/4 tour, débit 30 l/min (3 bars)
- Mitigeur, débit 19 l/min (3 bars)
- Douchette mélangeuse
- Douchette mélangeuse + col de cygne
- Tube surverse et crépine pour bacs prof. 300 mm et plus
- Siphon laiton
- Réhausse pour bacs.

référence 230 300
référence 806 730
référence 230 403
référence 230 241
référence 230 245
référence 806 711
référence 272110

Suppléments nécessitant une fabrication spéciale lancée à la commande:

- Toutes dimensions sur mesure (longueurs 750 à 2500 mm maxi).
- Dossieret latéral rapporté.
- Dossieret latéral plié.
- Adaptation commande au genou.

FIN DE VIE:

- Filière de recyclage DEEE - Syneg.
- Fiche de caractéristiques environnementales disponible sur simple demande.



	désignation	dimensions hors tout l x L (mm)	sans robinet	avec robinet	poids (kg)
bac 500 x 500 x 300 mm	plonge 1 bac	700 x 700	806 620	816 620	25,1
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 621	816 621	32,9
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 622	816 622	32,9
	plonge 2 bacs	700 x 1200	806 623	816 623	34,6
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	806 624	816 624	46,6
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	806 625	816 625	46,6
bac 600 x 500 x 320 mm	plonge 1 bac	700 x 800	806 630	816 630	24,7
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	806 631	816 631	33,9
	plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	806 632	816 632	33,9
	plonge 2 bacs	700 x 1400	806 633	816 633	38,8
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	806 634	816 634	46,6
	plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	806 635	816 635	46,6
	plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 636	816 636	72,2

	Référence	l (mm)	L (mm)	a (mm)	b (mm)
plonges avec bac 500 x 500 x 300 mm	816 620	700	700	125	520
	816 621	700	1200	565	85
	816 622	700	1200	565	85
	816 623	700	1200	600	105
	816 624	700	1800	615	105
	816 625	700	1800	615	105
plonges avec bac 600 x 500 x 320 mm	816 630	700	800	125	620
	816 631	700	1400	685	85
	816 632	700	1400	685	85
	816 633	700	1400	700	105
	816 634	700 <td 1900	700	105	
	816 635	700	1900	700	105
	816 636	700	2400	1200	105

Les plonges avec égouttoir à gauche sont symétriques aux plonges avec égouttoir à droite.

